

# Clean-o-mat *PWL* Werkstattlinie

Industrielle Teilereinigung  
mit dem PERKUTE-System



Typ PWL 122

Typ PWL 82

Die robuste und kraftvolle Reinigungsanlage für den Werkstatteinsatz.



Das PERKUTE-System: wirtschaftlich arbeiten,  
Umwelt schonen, Mitarbeiter motivieren.



Clean-o-mat SP



Clean-o-mat SP-2T



Clean-o-mat RC



Clean-o-mat FR



Clean-o-mat PF



Clean-o-mat TW



Clean-o-mat RW

### Werkstattlinie

### Anwendungsbeispiele vorher      nachher

#### Ausstattungsmerkmale:

• Standard, • Option

- Edelstahlausführung
- Einfache Handhabung
- Platzsparend
- Anschlussstutzen für die Dampfabsaugung
- Wassermangelsicherung
- Düsenrohrsystem inkl. Flachstrahldüsen
- Elektrischer Drehkorbantrieb
- Badabdeckung inkl. Filterkorb
- Anlage auf Rollen verfahrbar
- Automatische Heizschaltuhr zur Betriebszeitenprogrammierung
- Leichtstoffabscheider zur Verlängerung der Badstandzeiten
- Automatische Absaugung des Wasserdampfes
- Eccoisolierung zur Heizkostenreduzierung
- Bedienpult auf dem Deckel
- Reiniger, Kleinteile, etc.



#### Technische Daten:

Clean-o-mat PWL	PWL 82	PWL 122
Nutzbarer Korb Ø	790 mm	1190 mm
Nutzbare Höhe	500 mm	500 mm
Beladehöhe	930 mm	830 mm
Zul. Korbbelastung	500 kg	500 kg
Flüssigkeitsvolumen	140 l	210 l
Pumpenförderleistung	200 l/min.	280 l/min.
Spritzdruck	3 bar	5 bar
Anschlusswerte	230/400 V 50 Hz/ 14 A	230/400 V 50 Hz/ 24 A
Pumpenmotor	1,5 kW	4 kW
Heizleistung	6 kW	9 kW
Gesamt		
- Höhe	1200 mm	1250 mm
- Breite	1300 mm	1560 mm
- Tiefe	1300 mm	1700 mm
- Gewicht	220 kg	400 kg

Technische Änderungen vorbehalten.

#### PERKUTE Maschinenbau GmbH

Düsterbergstraße 10  
D-48432 Rheine  
Tel. 0 59 71/8 08 16-80  
Fax 0 59 71/8 08 16-81  
E-Mail: info@perkute.de  
www.perkute.de



Firmenstempel